



RS58

RS58 Yalıtımsız Sürme Sistemi, Oval hatlı yalıtımsız normal sürme doğrama sisteminin 58 mm kasa ve 40 mm kanat derinliği bulunmaktadır. Et kalınlığı 1,5 mm'dir. Sistemin cam ıtalı ve ıtasız olarak kullanım kolaylığı bulunmaktadır. İnce hatlı ve minimal bir yapıya sahiptir.

Takviyeli kanat profilleri ile kapı yapılabilir. Rüzgar dayanımı yüksektir. Genişlik için özel ray sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem damlalık, pervazlık ve sineklik kasa seçenekleri ile kullanışlı bir sistemdir. 3 raylı kasa kullanım kolaylığı ve yüksek kanat yapılabiliğine imkan veren takviyeli profil seçeneği sunulmaktadır.

RS58 Uninsulated Sliding System is an oval framed and uninsulated sliding joinery system. Its chasing depth is 58mm, sash depth is 40mm, and has a Wall thickness of 1,5mm. System may be used as glass beaded and without bead. It has a fine frame and minimal structure. Doors can be made with reinforced sash profiles. Its wind strength is high. A special rail system is developed for its wideness. It is a system which provides usefulness with drain board, groin and fly net chasing options. There are options of 3-railed chasing, and reinforced profile which provides ease of use and allows high sashes.

YALITIMSIZ SÜRME SİSTEMİ / NON-INSULATED SLIDING SYSTEM

Teknik Özellikleri / Technical Properties

Kasa Derinliği / Frame Depth	min. 58 mm – max. 105 mm
Kanat Derinliği / Vent Depth	min. 39,6 mm – max. 81,2 mm
Profil Et Kalınlığı / Wall Thickness	1,5 / 1,8 mm
Cam Kalınlığı / Glass Thickness	5 - 8 - 17 - 20 - 24 mm

Kullanım Seçenekleri / Application Options

	Kapı / Door	Pencere / Window
Normal Sürme / Sliding	*	*
90° Kanat Birleşimi / 90° Vent Combination	*	*
45° Kanat Birleşimi / 45° Vent Combination	*	*
Cam Çıtalı Kanat / Vent With Glazing Bead	*	*
Cam Çıtasız Kanat / Vent Without Glazing Bead	*	*
3 Raylı Kasa / 3 Railed Frame	*	*
Sineklik / Insect Screen	*	*
Sabit Birleşim / Combination With Fixed Part	*	*

