



## RB90

Rb90 Korkuluk Sistemi, içe ve dışa eğimli korkuluk uygulama seçeneği sağlayan estetik görünümlü küpeşte sistemidir. Farklı tipte kapak alternatifleri bulunur. 50 mm ayar imkanı sağlar. İç ve dış mekânlarda kullanılabilir. Maksimum 8+8 mm cam kullanımına olanak verir.

Rb90 Safety Rail System is a handrail system having an esthetic appearance which allows inner- and outer inclined safety rail application. Different types of andrail options are available. It may be used indoors and outdoors. It is appropriate for maximum 8+8mm glass use.

## CAM KÜPEŞTE SİSTEMİ / GLASS RAILING SYSTEM

### Teknik Özellikleri / Technical Properties

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Alařım / Alloy                            | 6082                                  |
| Özgöl Ağırlık / Density                   | 2,71 gr / cm <sup>3</sup>             |
| Elastisite Modülü / Densi                 | 7x10 <sup>10</sup> N / m <sup>2</sup> |
| Max. Cam Kalınlığı / Max. Glass Thickness | 8+8 mm                                |

### Kullanım Seçenekleri / Application Options

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Farklı Tipte Kapak Alternatifleri / Different Types Of Cap Alternation            | * |
| 50 mm Ayar İmkanı / 50 mm Adjustment Possibility                                  | * |
| İçe ve Dışa Eğimli Cam Uygulaması / Inward and Outward Inclined Glass Application | * |

### Performans Değerleri / Performance Values



|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Statik Yükleme Testi - ASTM E 935 / Statical Loading Test | 1 KN/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|

