



RWT75

RWT75 Doğrama Sistemi, Özel yalıtım malzemeleri ile düşük uf değerleri sağlayan, yüksek ısı ve statik performanslı ısı yalıtımlı alüminyum kapı ve pencere sistemidir. 75 mm kasa derinliği, 85 mm kanat derinliği; 2 mm ve 1,4 mm et kalınlığında profil seçenekleri mevcuttur. Kapılar hemyüzlüdür. Kapılarda esik sistemi vardır ve profil içerisine özel yalıtım malzemeleri konularak daha fazla yalıtım sağlanır ve 34 mm ısı bariyerine sahiptir. Normal açılım, çift eksen, vasistas, çekmesürme, katlanır, açılım kullanım seçenekleriyle birlikte PVC açılım aksesuarlarına uygun kanat alternatifleri mevcuttur.

RWT75 Joinery System is a heat insulated aluminum door and window system providing low Uf values with its special insulated materials, having high heat and static performance. There are profile options with a chasing depth of 75mm, sash depth of 85mm, Wall thickness of 1,4/2mm. The doors are same-faced. There is sill system for doors, additional insulation is provided by placing special insulation materials within the profiles, and it has a heat barrier of 34 mm. There are sash profile options appropriate for PVC opening accessories with normal opening, double axis tilt&turn, vent sash concealed sash, push-slide pull drive, pliable folding , pivot opening - usage options.

YÜKSEK YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMİ / HIGH INSULATED DOOR & WINDOW SYSTEM


Teknik Özellikleri / Technical Properties		
Kasa Derinliği / Frame Depth		75 mm
Kanat Derinliği / Vent Depth		65 / 85 mm
Profil Et Kalınlığı / Wall Thickness		1,6 / 2 mm
Max. Cam Kalınlığı / Max. Glass Thickness		48 / 58 mm
Isı Bariyeri / Thermal Insulation Bar		34 mm straforlu / 34 mm with styrofoam
Kullanım Seçenekleri / Application Options		
Kapı / Door	Pencere / Window	
İçe Açılır / Inward Opening	*	*
Dışa Açılır / Outward Opening	*	
Vasistas / Bottom Hung		*
İçe - Dışa Açılır Hemyüz Kapı / Inward - Outward Opening Coplanar Door	*	
Çift Eksen Açılım / Tilt&Turn Opening	*	*
Pvc Aksesuar İçin Kanat / Vent For Pvc Accessories	*	*

Performans Değerleri / Performance Values				FTI
Hava Geçirgenliği - EN 12207 (Air Permeability)				
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	

Su Sızdırmazlığı - EN 12208 (Watertightness)									
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)	E1200 (1200 Pa)

RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (Resistance To Wind Load)					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)

Sehim Kriteri - EN 12210 (Deflection Criteria)		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Sistem Ses Yalıtım - 10140 - 2 (Acoustic Performance Value)	
	38,9 dB

Sistem Uw Değeri - EN 10077 - 2 (Thermal Insulation Value)	
	1,71 W/m² K

