



RST102

Yalıtımlı Sürme Sistemi,

Hem basit sürme, hem de 200 kg Kaldır-Sür yapılabilir. Tekli, ikili ve üçlü ray kullanım kolaylığı ve yüksek kanat yapabilirliğe imkan veren takviyeli profil seçeneği sunmaktadır. Kendinden sineklikli kasa ile güçlü bir sineklik kullanmak mümkündür.

Insulated Sliding System,

Both simple sliding and 200 kg Lift-and-Slide can be done. Single, double and triple rails offer a reinforced profile option that allows ease of use and high blade capacity. It is possible to use a strong fly screen with a self-fly screen frame.

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ / INSULATED SLIDING SYSTEM

Teknik Özellikleri / Technical Properties

Kasa Derinliği / Frame Depth	min.109,5 mm – max.170,2 mm
Kanat Derinliği / Vent Depth	40,7 mm
Profil Et Kalınlığı / Wall Thickness	1,6 mm
Max. Cam Kalınlığı / Max. Glass Thickness	20 / 24 / 28 mm
Isı Bariyeri / Thermal Insulation Bar	20 / 24 / 28 mm

Kullanım Seçenekleri / Application Options

	Kapı / Door	Pencere / Window
Kaldır Sür / Lift & Sliding	*	*
Basit Sürme / Sliding	*	*
45° Kanat Birleşimi / 45° Vent Combination	*	*
90° Kanat Birleşimi / 45° Vent Combination	*	*
Cam Çıtalı Kanat / Vent With Glazing Bead	*	*
Mono Raylı Kasa / Mono Railed Frame	*	*
3 Raylı Kasa / 3 Railed Frame	*	*

Performans Değerleri / Performance Values



Hava Geçirgenliği - EN 12207 (Air Permeability)

1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)
------------	------------	------------	------------

Su Sızdırmazlığı - EN 12208 (Watertightness)

2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)	E1200 (1200 Pa)
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------

RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (Resistance To Wind Load)

1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E.. (2000+ Pa)
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Sehim Kriteri - EN 12210 (Deflection Criteria)

A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)
--------------	--------------	--------------

Sistem Ses Yalıtım - 10140 - 2 (Acoustic Performance Value)



Sistem Uw Değeri - EN 10077 - 2 (Thermal Insulation Value)



2,16-2,41 W/m² K

