



RWT67

RWT67 Doğrama Sistemi, 67,1 mm kasa derinliğine sahip olan gizli kanat açılım özelliği olan ısı yalıtımlı alüminyum kapı ve pencere sistemidir. Kanat çerçeveleri dışarıdan bakıldığında görünmez ve kanat açık olduğunda diğer camlar ile farklı bir profil genişliği oluşturmadığı için görüntü değişmez. Takviyeli orta kayıt ile yüksek rüzgar basıncına dayanıklıdır. 72,1 mm kanat derinliği ve 1,7/1,6/2 mm et kalınlığına sahip profil seçenekleri mevcuttur. 24 mm ısı bariyeri ve 24mm maksimum cam kalınlığı bulunmaktadır. Normal açılım, çift eksen ve vasistas kullanım seçenekleri mevcuttur.

RWT67 Joinery System is a heat insulated aluminum door and window system with a chasing depth of 67,1mm, having hidden sash opening feature. Sash frames are not seen from outside and when the sash is opened the appearance does not change. Due to its reinforced medium sash bar, its resistant to wind pressure. There are options having a chasing depth of 72,1mm and Wall thickness of 1,7/1,6/2mm. It has a heat barrier of 24mm and glass thickness of max. 24mm. Normal opening, tilt&turn, concealed sash using options are available.

YÜKSEK YALITIMLI KAPI & PENCERE SİSTEMİ / HIGH INSULATED DOOR & WINDOW SYSTEM

Teknik Özellikleri / Technical Properties		
Kasa Derinliği / Frame Depth		67,1 mm
Kanat Derinliği / Vent Depth		72,1 mm
Profil Et Kalınlığı / Wall Thickness		1,6 / 1,7 / 2 mm
Max. Cam Kalınlığı / Max. Glass Thickness		24 mm
Isı Bariyeri/ Thermal Insulation Bar		24 mm
Kullanım Seçenekleri / Application Options		
İçe Açılır / Inward Opening	Kapı / Door	Pencere / Window
Gizli Kanat / Hidden Vent	*	*
Vasistas / Bottom Hung	*	*
Çift Eksen Açılım / Tilt&Turn Opening	*	*

Performans Değerleri / Performance Values				FTI
Hava Geçirgenliği - EN 12207 (Air Permeability)				
1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)	

Su Sızdırmazlığı - EN 12208 (Watertightness)								
2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E.. (600 + Pa)

RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (Resistance To Wind Load)					
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E.. (2000+ Pa)

Sehim Kriteri - EN 12210 (Deflection Criteria)		
A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)

Sistem Ses Yalıtım - 10140 - 2 (Acoustic Performance Value)	
	35,5 dB

Sistem Uw Değeri - EN 10077 - 2 (Thermal Insulation Value)	
	1,94 W/m² K

